

Luchtwarmtepomp Split-uitvoering

Serie Basic Comfort
Thermisch vermogen van 6–16 kW



De voordelen van een Heliotherm warmtepomp

- ✓ Aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding.
- ✓ Warmtepomp neemt weinig plaats in beslag door compact design.
- ✓ Lage installatiekost door het voorgemonteerde hydraulisch blok met A-label circulatiepomp en omschakelventiel.
- ✓ Geen speciale vergunningen nodig.
- ✓ Ideaal voor renovatie - makkelijk te installeren.
- 👂 **Stille werking** door akoestische ontkoppeling en speciaal isolatieschild (DSG).
- ✓ Aluminium buitenunit die compact, stil en duurzaam is.
- ✓ Intelligent ontdooiproces voor buitenunit.
- ⚡ Hoogste rendementen en lage bedrijfskosten dankzij de gepatenteerde Heliotherm **twin-x technologie**® en de Heliotherm **dsi-technologie**®.

Geniet van uw vrijheid

Geniet van het gevoel om onafhankelijk te leven. De luchtwarmtepomp in split-uitvoering kan in elk gebouw eenvoudig geïnstalleerd worden. De warmtepompinstallatie maakt gebruik van de onuitputtelijke energie van de buitenlucht.

Direct gebruik van energie

De luchtwarmtepomp is door het systeem van directe verdamping uiterst efficiënt en betrouwbaar. Voor dit systeem zijn er uiteraard geen geothermische boringen nodig, wat de investeringskost aantrekkelijk maakt.



Prestatiegegevens – Luchtwarmtepomp Split-uitvoering, Serie Basic Comfort

Heliotherm warmtepomp - Type		HP06L-K-BC	HP08L-K-BC	HP10L-K-BC	HP12L-K-BC	HPP14L-K-BC
Max. aanvoertemperatuur		60 °C*				
A2W35 volgens EN255/Δ 10 K	Thermisch vermogen [kW]	6,31	7,73	9,64	12,15	14,87
	COP	4,22	4,24	4,26	4,23	4,21
A2W35 volgens EN14511/Δ 5 K	Thermisch vermogen [kW]	6,51	7,98	9,95	12,54	15,34
	COP	4,07	4,09	4,11	4,08	4,06
Dimensions en cm (H x L x P)		163 x 61 x 68	163 x 61 x 68	163 x 61 x 68	163 x 61 x 68	163 x 61 x 68

* compressorspecifiek

Een goed voorbeeld van efficiëntie.

De warmtepompen van Heliotherm beschikken over de **hoogste kwaliteitscertificaten**. Naast het internationaal kwaliteitslabel en talrijke gepatenteerde technologieën vervult de Oostenrijkse warmtepompproducent ook op vlak van efficiëntie haar pioniersrol.

Maximale subsidies.

Omwille van het hoge jaarrendement maakt u aanspraak op **subsidies** van de overheid. Uw Heliotherm competentiepartner informeert u graag over de subsidiemogelijkheden in uw regio.

Heliotherm competentiepartner - Uw garantie voor een uitstekende service.

Een totaalpakket kunnen aanbieden behoort tot de servicefilosofie van Heliotherm. Calculatie, planning, installatie en service worden daarom uitsluitend door de best geschoolde Heliotherm installatiepartners uitgevoerd. Zo garanderen wij toprendementen voor topproducten.



Abb.:
Heliotherm buitenunit
serie Basic Comfort;
Plexiglas dak optioneel



Afstandsbediening voor wereldwijde besturing via Internet of mobiele telefoon met Heliotherm **web control**®.

twin-x

Optimalisatie van de koelkring door middel van **twin-x technologie**®.



Elektronische koelmiddelregeling
Lage werkingskosten door snelle reactie op veranderingen in het systeem.



Uw Heliotherm Competentiepartner.